



Tabelle 1

Chart 1

Technik

Zulässige Belastbarkeiten isolierter Leitungen

Tab. 1

Tab 2-4

Tab 5+6

Leiterwiderstände

4030 bekonflex Ship Cable

die ölfeste, flexible Schiffs-Steuerleitung - geschirmt

die ölfeste, flexible Schiffs-Steuerleitung – ungeschirmt

4031 bekonflex- STY

die ölfeste, flexible Steuerleitung, mit Folienschirm

4032 bekonflex-ZJ 0,6-1,0 kV

die ölfeste, flexible Steuerleitung 0,6/1,0 kV,

Adern mit Ziffern-Aufdruck

4218 bekonflex 3D die ungeschirmte und geschirmte Roboter-Steuerleitung

4217 bekonflex 3D die ungeschirmte und geschirmte **Energie-kettenleitung** für extremen Einsatz

4214 bekonflex 3D die ungeschirmte Datenleitung für **Schleppketten**

4216 bekonflex 3D die ungeschirmte Steuerleitung für **Energieketten**

53041 bekonflex- H die halogenfreie, flexible Steuerleitung, ungeschirmt

53091 bekonflex- CH die halogenfreie, flexible Steuerleitung, geschirmt

53111 bekonflex- die halogenfreie, flexible Steuerleitung, geschirmt, mit Innenmantel CH

bekonflex Desina **bekonflex®-DESINA®** steht für Kostenreduzierung, Standardisierung und Dezentralisierung.